

## Base Generator Datenblatt 48 kW/60 kVA

48 kW – super silent / AG

|                  |   |
|------------------|---|
| Typ              | <b>Polyma G 60</b>  |
| Leistung         | <b>48 kW / 60 kVA</b>   |
| Anschlüsse       | <b>(einzeln abgesichert + FI)</b><br><b>1 x 63 A rot</b><br><b>1 x 32 A rot</b><br><b>1 x 16 A rot</b><br><b>1 x Schuko</b> |
| Spannung         | <b>400 / 230 V</b>  |
| Frequenz         | <b>50 Hz</b>  |
| Größe L / B / H  | <b>430 / 240 / 256 cm</b>   |
| Gewicht          | <b>2200 kg (mit Fahrgestell)</b>  |
| Geschwindigkeit  | <b>max. 100 km</b>  |
| Tankinhalt       | <b>160 Liter Diesel,</b><br><b>ausreichend für ca. 24 Std. bei 100% Belastung</b>   |
| Schutzart        | <b>IP 21 innerhalb der Haube, sonst IP 54</b>   |
| Leistungsfaktor  | <b>cos. Phi = 0,8</b>   |
| Isolationsklasse | <b>„H“</b>  |
| Funkentstörgrad  | <b>„N“</b>  |

